

型号	A621	A622
测量类型	交流电流	交直流电流
频率范围	10Hz-100kHz	DC-100kHz
最大输入电流	2000A 峰值	100A 峰值
量程	0.1A-30A peak 0.1A-300A peak 1A-2000A peak	0.05A-10A peak 0.05A-10A DC 1A-100A peak 1A-100A DC
输出灵敏度	1mV/A、10mV/A、100mV/A	10mV/A、100mV/A
最大导线直径	52 毫米(2.05 英寸)	11.8 毫米(0.46 英寸)
接口	BNC	BNC
最大裸线电压	600V CAT III	600V CAT III
适配设备	示波器、数字万用表	示波器、数字万用表
安全标准	UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032	UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032

产品外观图



注:

1. A621 仅支持交流测量, 不支持直流; A622 为霍尔效应探头, 支持直流+交流测量。
2. 需要搭配屏蔽香蕉插头适配器, 才可接入数字万用表; 直接 BNC 接示波器使用。
3. 应用场景: 电机驱动、逆变器、开关电源、航空电子设备测试。
4. A622 为内置方形 9V 电池供电, 电池可拆卸更换