型 号 Model	ACP3000B	ACP1000B
最大电流 Max. Current	±3,000A	±1,000A
带宽 Bandwidth	DC-30MHz	DC-40MHz
上升时间 Rise Time	≤ 11.7nS	≤ 8.5nS
精度 Accuracy	±1% 典型值（±3% 保修值） ±1% typ. (±3% warranted)	
低 / 高档最大电流 Max. Current (Low/ High Range)	500A/3000A	100A/1000A
交流有效值 AC RMS Current	2100A	700A
衰减比 Attenuation Ratio	100X/1000X	
最小灵敏度 Min. Sensitivity	0.1A/1A	
最大导线直径 Max. Conductor Diameter	54mm	
最大裸线电压 Max. Bare Wire Voltage	600V RMS CATII / 300V RMS CATIII	300V RMS CATII / 150V RMS CATIII
电源要求 Power Requirements	示波器直接供电 / USB-TYPE C 线供电 Direct oscilloscope power / USB Type-C cable power	
衰减比设置和调零 Attenuation Setting & Zeroing	自动识别衰减，一键调零 Auto attenuation recognition, one-touch zeroing	
长期最大电流测试 Continuous Max. Current Test	可以 Yes	
最大电流频率降额 Max. Current Frequency Derating	不需要 Not required	
传感器 Sensor	防碰撞，超限测试不易损坏，测试稳定 Collision-proof; over-range tolerant; stable measurement	
使用温度范围 Operating Temp.	-40~+85°C	
高粉尘环境下使用 High-Dust Environment	可以 Yes	
高振动环境下使用 High-Vibration Environment	可以 Yes	
探头头部尺寸 Probe Head Dimensions		
尺寸 Dimensions	206 mm x 48 mm x 105 mm	
钳口直径 Jaw Diameter	54 mm	
电缆长度 Cable Length	2 m	

产品外观图 Product Photos



ACP3000B



ACP1000B